

FICHA TÉCNICA

RASI DRYWALL

DESCRIÇÃO

O **RASI MASSA DRYWALL** é um produto a base de emulsão acrílica estirenada, com alto teor de sólidos, fácil de aplicar e com excelente lixamento. Produto indicado para preenchimento e acabamento fino de juntas, arestas, orifícios e ranhuras em chapas de gesso.

INDICAÇÃO

- ✓ Tratamento de juntas
- ✓ Preenchimento de orifícios e ranhuras em chapas de gesso acartonado
- ✓ Arremate de parafusos
- ✓ Acabamento de arestas

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

COR: Branco

NORMA DE REFERÊNCIA

NBR 15.758

MODO DE APLICAÇÃO

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA APLICAÇÃO;

- ✓ Aplicação manual ou com aplicador automático de massa

PREPARO DA SUPERFÍCIE

- ✓ As bases a serem aplicadas devem estar secas, limpas livres de resíduos que impeçam o contato do produto com a base

APLICAÇÃO DO PRODUTO

- ✓ Aplicar uma camada de aproximadamente 70 mm de largura sobre a base;
- ✓ Utilizar desempenadeira de aço ou espátula, aplicar a fita para tratamento de juntas no centro.

11 2107-0497

vendas@rasi.ind.br

www.rasi.ind.br

Rua Estado do Amazonas, 609
Jardim Imperador - CEP: 03935-000



- ✓ Aplicar a segunda demão, aplicar quantas demãos forem necessárias para até nivelar as placas de drywall estendendo cada demão 50 mm maior que as bordas da anterior.

LIXAMENTO

- ✓ Lixar somente após a secagem e em sua posição final;
- ✓ Pode se utilizar o lixamento manual ou mecânico; nunca lixar a superfície de papel da placa de drywall

TEMPO DE SECAGEM

Tempo para secagem de 4 a 5 horas.

RENDIMENTO

+ ou - 0,5 kg/m² (podendo variar dependendo das condições do substrato)

NOTAS SOBRE O PRODUTO

Nunca misturar o produto com outro material; verificar suas ferramentas de trabalho; utilizar os EPI's adequados; não utilizar a massa além do seu prazo de validade;

GARANTIA

Garantia de 60 meses, se obedecidos todas as especificações da fábrica.
Importante o uso de mão de obra especializada, homologada ou treinada pelo fabricante.

ARMAZENAGEM

Manter a embalagem fechada. Armazenar em local fresco, coberto e ventilado. Empilhamento máximo: 03 camadas de baldes sobre o palete, sujeito a deformidade se houver empilhamento excessivo. Não armazenar em lugares quentes ou úmidos. Produto não inflamável.

EMBALAGEM

Embalagem individual: Baldes de 28 kg

VALIDADE

12 meses a partir da data de fabricação.

INFORMAÇÕES LEGAIS



Rev. 01/ 02.2020

Todas as informações e recomendações relacionadas com os produtos da **RASI INDUSTRIA** e suas respectivas aplicações são fornecidas de boa-fé, baseadas em testes de laboratório interno ou de terceiros e no conhecimento e experiência prévia com a utilização dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.

Devido à imprevisibilidade dos diferentes processos e condições de aplicação do produto como temperatura ambiente, condições do substrato e da estrutura da edificação, interferências existentes e posteriores a aplicação do produto, nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um determinado fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de quaisquer recomendações por escrito.

Para maiores informações sobre segurança, manuseio e estocagem do produto e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) que contém os dados disponíveis pertinentes.

Os dados referem-se aos padrões em vigor na data de impressão. **RASI INDUSTRIA** reserva-se o direito de alterá-los sem aviso prévio.

11 2107-0497



vendas@rasi.ind.br



www.rasi.ind.br



Rua Estado do Amazonas, 609
Jardim Imperador - CEP: 03935-000

